

# クリーン A

Clean A

## 恒温水槽の水の汚染防止に！



500ml入り  
1000ml入り

恒温水槽の水に約1% (100ml/10ℓ) 添加するだけで防藻、防錆、防蝕、殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染防止剤としての性能をフルに発揮します。また器械の金属部分を保護し温度調節器の性能を正しく保ちます。60日間水の交換不必要、省力化、節水にお役に立ちます。

### [添加要領]

1. 槽内に着いている物を取り除く(藻、錆、その他)
2. ヒーターや循環ポンプに付着している水垢は、紙・布ヤスリで取り除く。
3. 試験管立てを水洗いする。
4. 水槽に新しい水を入れる。
5. 循環ポンプを動かし、クリーンAを規定量入れる。

使用量 1～2% [水10ℓに対し100ml～200ml添加]  
仕様温度 -10℃～+80℃

クリーンAは、藻や水垢、錆など付着している物を落とす作用があります。初めてご使用の際は汚れが出ますので早めに交換してください。

[注意] 毎日使用すると水槽内の水が蒸発して少なくなりますが、その場合は水を補充して下さい。この時はクリーンAを入れなくても結構です。



サーマル化学産業株式会社

Thermal Chemical Industry Co., Ltd

〒179-0083 東京都練馬区平和台3-6-16  
TEL.03-3550-9171/FAX.03-3550-9173  
URL <http://www.thermal-k.co.jp>